

kdpw_stream

**Struktura komunikatu: Wniesienie lub
zwolnienie zabezpieczenia (colr.ins.001.02)**

Opis:

Komunikat zawiera szczegółową informację o wnoszonym lub zwalnianym zabezpieczeniu.

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		colr.ins.001.02	Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia	[1..n]	colr.ins.001.02
1		GnlInf	Informacje ogólne	[1..1]	GeneralInformation
1.1		SndrMsgRef	Identyfikator komunikatu	[1..1]	Max16Text
1.2		CreDtTm	Data utworzenia komunikatu	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
1.2.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
1.2.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
2		CollDtls	Informacja o zabezpieczeniu	[1..1]	CollateralInstructionDetails
2.1	{ lub	BalTp	Status aktywów – cel na który wnoszone/ zwalniane jest zabezpieczenie	[1..1]	Code4Text
2.2	lub }	CCPAcct	Identyfikator konta CCP wskazujący przeznaczenie zabezpieczenia	[1..1]	PartyIdentification2
2.2.1		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
2.2.2		KDPWSafAcct	Identyfikator konta	[0..1]	Max16TextCollapse
2.3		SttlmDt	Data rozliczenia	[1..1]	ISODate
2.4	{ lub	CshColl	Zabezpieczenie pieniężne lub wartość zabezpieczenia w depozycie zagranicznym	[1..1]	CashCollateral
2.4.1		Amt	Wartość	[1..1]	CurrencyAndAmount
2.5	lub }	SctiesColl	Zabezpieczenie w papierach wartościowych	[1..1]	SecuritiesCollateral
2.5.1		ISIN	Kod ISIN	[1..1]	ISINIdentifier
2.5.2		Qty	Liczba instrumentów finansowych	[1..1]	FinancialInstrumentQuantity
2.5.2.1	{ lub	Unit	Jednostki	[1..1]	Max14Int
2.5.2.2	lub }	FaceAmt	Wartość nominalna	[1..1]	Amount
2.6		CdtDbtInd	Znak strony salda	[1..1]	CreditDebitCode
2.7		ClrgMmbInf	Dane uczestnika rozliczającego	[1..1]	ClearingMemberIdentification
2.7.1	{ lub	ClrgMmbld	Dane uczestnika rozliczającego	[1..1]	PartyIdentification2

2.7.1.1		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
2.7.1.2		KDPWSafAcct	Identyfikator konta	[0..1]	Max16TextCollapse
2.7.2	lub }	CrlgMmbPAAcct	Id konta PA uczestnika rozliczającego	[1..1]	Max35Text
2.8		DerivISIN	ISIN instrumentu pochodnego	[0..1]	ISINIdentifier
2.9		SttlmtAgtMmbld	Id konta Agenta ds. Rozrachunku lub id agenta ds. zabezpieczeń uczestnika KDPW_CCP w depozycie zagranicznym	[0..1]	PartyIdentification
2.9.1		SfkgpPlc	Kod BIC depozytu zagranicznego	[0..1]	BICIdentifier
2.9.2	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
2.9.3	lub	KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
2.9.4	lub	DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[1..1]	DSSMemberIdentifier
2.9.4.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
2.9.4.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
2.9.5	lub }	Prtryld	Identyfikator dowolny	[1..1]	Max70Text
2.9.6		KDPWSafAcct	Identyfikator konta	[0..1]	Max16TextCollapse
2.9.7		AddtlInf	Dodatkowe informacje	[0..1]	Max140Text

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW

Typ [KDPWDocument](#)

Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość

Typ Pochodna typu: xs:decimal

Format Min. wartość=0
Liczba znaków po przecinku=2
Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >
<xs:restriction base="xs:decimal" >
 <xs:minInclusive value="0" />
 <xs:fractionDigits value="2" />
 <xs:totalDigits value="14" />
</xs:restriction>

</xs:simpleType>

CashCollateral- Zabezpieczenie pieniężne lub wartość zabezpieczenia w depozycie zagranicznym (typ złożony)

Opis Zabezpieczenie pieniężne lub wartość zabezpieczenia w depozycie zagranicznym

Elementy składowe [Amt](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="CashCollateral" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

CashCollateral/Amt- Wartość (element)

Opis Wartość

Typ [CurrencyAndAmount](#)

Źródło

```
<xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />
```

BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ Pochodna typu: xs:string

Format xs:pattern="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

Źródło

```
<xs:simpleType name="BICIdentifier" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

ClearingMemberIdentification- Dane uczestnika rozliczającego (typ złożony)

Opis Dane uczestnika rozliczającego

Elementy składowe [ClrgMmbId](#)
[ClrgMmbPAAcct](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="ClearingMemberIdentification" >
  <xs:sequence >
    <xs:choice >
      <xs:element name="ClrgMmbId" type="PartyIdentification2" />
      <xs:element name="ClrgMmbPAAcct" type="Max35Text" />
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

ClearingMemberIdentification/ClrMmbId- Dane uczestnika rozliczającego (element)

Opis	Dane uczestnika rozliczającego
Typ	PartyIdentification2
Źródło	<code><xs:element name="ClrgMmbId" type="PartyIdentification2" /></code>

ClearingMemberIdentification/ClrMmbPAAcct- Id konta PA uczestnika rozliczającego (element)

Opis	Id konta PA uczestnika rozliczającego
Typ	Max35Text
Źródło	<code><xs:element name="ClrgMmbPAAcct" type="Max35Text" /></code>

CollateralInstructionDetails- Informacja o zabezpieczeniu (typ złożony)

Opis	Informacja o zabezpieczeniu
Elementy składowe	BalTp CCPAcct SttlmDt CshColl SctiesColl CdtDbtInd ClrgMmbInf DerivISIN {0,1} SttlmtAgtMmbId {0,1}
Źródło	<code><xs:complexType name="CollateralInstructionDetails" > <xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" /> <xs:element name="CCPAcct" type="PartyIdentification2" /> </xs:choice> <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" /> <xs:choice > <xs:element name="CshColl" type="CashCollateral" /> <xs:element name="SctiesColl" type="SecuritiesCollateral" /> </xs:choice> <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" /> <xs:element name="ClrgMmbInf" type="ClearingMemberIdentification" /> <xs:element name="DerivISIN" type="ISINIdentifier" minOccurs="0" /> <xs:element name="SttlmtAgtMmbId" type="PartyIdentification" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType></code>

CollateralInstructionDetails/BalTp- Status aktywów – cel na który wnoszone/zwalniane jest zabezpieczenie (element)

Opis Status aktywów – cel na który wnoszone/zwalniane jest zabezpieczenie

Typ [Code4Text](#)

Źródło <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />

CollateralInstructionDetails/CCPAcct- Identyfikator konta CCP wskazujący przeznaczenie zabezpieczenia (element)

Opis Identyfikator konta CCP wskazujący przeznaczenie zabezpieczenia

Typ [PartyIdentification2](#)

Źródło <xs:element name="CCPAcct" type="PartyIdentification2" />

CollateralInstructionDetails/StlmDt- Data rozliczenia (element)

Opis Data rozliczenia

Typ [ISODate](#)

Źródło <xs:element name="StlmDt" type="ISODate" />

CollateralInstructionDetails/CshColl- Zabezpieczenie pieniężne lub wartość zabezpieczenia w depozycie zagranicznym (element)

Opis Zabezpieczenie pieniężne lub wartość zabezpieczenia w depozycie zagranicznym

Typ [CashCollateral](#)

Źródło <xs:element name="CshColl" type="CashCollateral" />

CollateralInstructionDetails/SctiesColl- Zabezpieczenie w papierach wartościowych (element)

Opis Zabezpieczenie w papierach wartościowych

Typ [SecuritiesCollateral](#)

Źródło <xs:element name="SctiesColl" type="SecuritiesCollateral" />

CollateralInstructionDetails/CdtDbtInd- Znak strony salda (element)

Opis Znak strony salda

Typ [CreditDebitCode](#)

Źródło <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

CollateralInstructionDetails/ClrgMmbInf- Dane uczestnika rozliczającego (element)

Opis Dane uczestnika rozliczającego

Typ [ClearingMemberIdentification](#)

Źródło <xs:element name="ClrgMmbInf" type="ClearingMemberIdentification" />

CollateralInstructionDetails/DerivISIN- ISIN instrumentu pochodnego (element)

Opis ISIN instrumentu pochodnego

Typ [ISINIdentifier](#)

Źródło <xs:element name="DerivISIN" type="ISINIdentifier" minOccurs="0" />

CollateralInstructionDetails/StlmtAgtMmbld- Id konta Agenta ds. Rozrachunku lub id agenta ds. zabezpieczeń uczestnika KDPW_CCP w depozycie zagranicznym (element)

Opis Identyfikator konta Agenta ds. Rozrachunku (uczestnik KDPW) lub Identyfikator agenta ds. zabezpieczeń uczestnika KDPW_CCP w depozycie zagranicznym

Typ [PartyIdentification](#)

Źródło <xs:element name="StlmtAgtMmbld" type="PartyIdentification" minOccurs="0" />

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=4
Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:whiteSpace value="collapse" />
 <xs:minLength value="4" />
 <xs:maxLength value="4" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty)

Opis Kody wskazujące stronę salda

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	CRDT	Należności (uznanie uczestnika)
	DBIT	Zobowiązania (obciążenie uczestnika)

Źródło

```
<xs:simpleType name="CreditDebitCode" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:enumeration value="CRDT" />  
    <xs:enumeration value="DBIT" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty

Typ Pochodna typu: [Amount](#)

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Ccy	Kod waluty	CurrencyCode

Źródło

```
<xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >  
  <xs:simpleContent>  
    <xs:extension base="Amount" >  
      <xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />  
    </xs:extension>  
  </xs:simpleContent>  
</xs:complexType>
```

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty

Typ Pochodna typu: xs:string

Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło

```
<xs:simpleType name="CurrencyCode" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas

Elementy składowe [Dt](#)
[DtTm](#)

Źródło `<xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >
<xs:sequence >
<xs:choice >
<xs:element name="Dt" type="ISODate" />
<xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />
</xs:choice >
</xs:sequence >
</xs:complexType >`

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data

Typ [ISODate](#)

Źródło `<xs:element name="Dt" type="ISODate" />`

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas

Typ [ISODateTime](#)

Źródło `<xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />`

DSSMemberIdentifier- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (typ złożony)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu

Elementy składowe [DSS](#)
[Mmbld](#)

Źródło `<xs:complexType name="DSSMemberIdentifier" >
<xs:sequence >
<xs:element name="DSS" type="Max8Text" />
<xs:element name="Mmbld" type="Max34Text" />
</xs:sequence >
</xs:complexType >`

DSSMemberIdentifier/DSS- Wystawca kodu (element)

Opis Wystawca kodu wg rejestru ISO15022

Typ [Max8Text](#)

Źródło `<xs:element name="DSS" type="Max8Text" />`

DSSMemberIdentifier/Mmbld- Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu

Typ [Max34Text](#)

Źródło <xs:element name="Mmbld" type="Max34Text" />

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej

Elementy składowe [Unit](#)
[FaceAmt](#)

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" >
<xs:sequence >
<xs:choice >
<xs:element name="Unit" type="Max14Int" />
<xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki

Typ [Max14Int](#)

Źródło <xs:element name="Unit" type="Max14Int" />

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna

Typ [Amount](#)

Źródło <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne

Elementy składowe [SndrMsgRef](#)
[CreDtTm](#){0,1}

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >
<xs:sequence >
<xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />
<xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę

Typ [Max16Text](#)

Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

Źródło `<xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />`

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=12
Maks. długość=12

Źródło `<xs:simpleType name="ISINIdentifier" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:whiteSpace value="collapse" />
 <xs:minLength value="12" />
 <xs:maxLength value="12" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data

Typ Pochodna typu: xs:date

Format

Źródło `<xs:simpleType name="ISODate" >
<xs:restriction base="xs:date" >
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas

Typ Pochodna typu: xs:dateTime

Format

Źródło `<xs:simpleType name="ISODateTime" >
<xs:restriction base="xs:dateTime" >
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
----------	-------	------	-----

Sndr	Nadawca	KDPWMemberIdentifier
Rcvr	Odbiorca	KDPWMemberIdentifier

Elementy składowe [colr.ins.001.02](#){1,unbounded}

Źródło

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="colr.ins.001.02" type="colr.ins.001.02" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
  <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
</xs:complexType>
```

KDPWDocument/colr.ins.001.02- Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia (element)

Opis Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia

Typ [colr.ins.001.02](#)

Źródło <xs:element name="colr.ins.001.02" type="colr.ins.001.02" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=4
Maks. długość=4

Źródło

```
<xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="4" />
    <xs:maxLength value="4" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max14Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków

Typ Pochodna typu: xs:integer

Format Liczba znaków=14
Min. wartość=0

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max14Int" >
  <xs:restriction base="xs:integer" >
    <xs:totalDigits value="14" />
    <xs:minInclusive value="0" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=4

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max4Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="4" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=8

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max8Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="8" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=16

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max16Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="16" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=16

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="16" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max34Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 34 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=34

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max34Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="34" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max35Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 35 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=35

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max35Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="35" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max70Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 70 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=70

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max70Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="70" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=140

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max140Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:minLength value="1" />  
    <xs:maxLength value="140" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

PartyIdentification- Kod i identyfikator konta instytucji (typ złożony)

Opis Kod i identyfikator konta instytucji

Elementy składowe [SfkpgPlc{0,1}](#)
[BIC](#)
[KDPWMmbld](#)
[DSSMmbld](#)
[Prtryld](#)
[KDPWSafAcct{0,1}](#)
[AddtlInf{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="PartyIdentification" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="SfkpgPlc" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />  
    <xs:choice >  
      <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />  
      <xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />  
      <xs:element name="DSSMmbld" type="DSSMemberIdentifier" />  
      <xs:element name="Prtryld" type="Max70Text" />  
    </xs:choice>  
    <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

PartyIdentification/SfkpgPlc- Kod BIC depozytu zagranicznego (element)

Opis Kod BIC depozytu zagranicznego

Typ [BICIdentifier](#)

Źródło

```
<xs:element name="SfkpgPlc" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />
```

PartyIdentification/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ [BICIdentifier](#)

Źródło <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />

PartyIdentification/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

PartyIdentification/DSSMmbId- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu

Typ [DSSMemberIdentifier](#)

Źródło <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" />

PartyIdentification/PrtryId- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny

Typ [Max70Text](#)

Źródło <xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" />

PartyIdentification/KDPWSafAcct- Identyfikator konta (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego, gdy dotyczy KDPW, lub inny identyfikator, gdy dotyczy kontrpartnera zagranicznego.

Typ [Max16TextCollapse](#)

Źródło <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

PartyIdentification/AddtInf- Dodatkowe informacje (element)

Opis Dodatkowe informacje

Typ [Max140Text](#)

Źródło <xs:element name="AddtInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

PartyIdentification2- Kod i identyfikator konta instytucji (typ złożony)

Opis Kod i identyfikator konta instytucji

Elementy składowe [KDPWMmbId](#)
[KDPWSafAcct](#){0,1}

Źródło `<xs:complexType name="PartyIdentification2" >
<xs:sequence >
<xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />
<xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />
</xs:sequence >
</xs:complexType >`

PartyIdentification2/KDPWMmbld- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

Źródło `<xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />`

PartyIdentification2/KDPWSafAcct- Identyfikator konta (element)

Opis Identyfikator konta

Typ [Max16TextCollapse](#)

Źródło `<xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />`

SecuritiesCollateral- Zabezpieczenie w papierach wartościowych (typ złożony)

Opis Zabezpieczenie w papierach wartościowych

Elementy składowe [ISIN](#)
[Qty](#)

Źródło `<xs:complexType name="SecuritiesCollateral" >
<xs:sequence >
<xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />
<xs:element name="Qty" type="FinancialInstrumentQuantity" />
</xs:sequence >
</xs:complexType >`

SecuritiesCollateral/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN

Typ [ISINIdentifier](#)

Źródło `<xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />`

SecuritiesCollateral/Qty- Liczba instrumentów finansowych (element)

Opis Liczba instrumentów finansowych

Typ [FinancialInstrumentQuantity](#)

Źródło `<xs:element name="Qty" type="FinancialInstrumentQuantity" />`

colr.ins.001.02- Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia (typ złożony)

Opis Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia

Elementy składowe [GnlInf](#)
[CollDtls](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="colr.ins.001.02" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />  
    <xs:element name="CollDtls" type="CollateralInstructionDetails" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

colr.ins.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych

Typ [GeneralInformation](#)

Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

colr.ins.001.02/CollDtls- Informacja o zabezpieczeniu (element)

Opis Informacja o zabezpieczeniu

Typ [CollateralInstructionDetails](#)

Źródło <xs:element name="CollDtls" type="CollateralInstructionDetails" />